




JS-L200H

SKU: N / A



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mascara de soldar electrónica automática

Ideal para procesos de MMA, MIG, TIG y GRIND

Características

Dimensiones: 110 x 90 x 9 mm

Sombra de estado de luz: DIN 3

Sombra de estado oscuro: DIN 11

Tiempo de conmutación: 5/10000 Segundos

Control de sensibilidad: No ajustable

Tiempo de recuperación: 0.2 Segundos

Fuente de alimentación: Batería de litio / Panel solar

Capacidad nominal de la batería de litio: 210 mAh

Batería reemplazable: No

Temperatura de funcionamiento: -5° a 55° C

Material de la máscara: PP

Protección UV/IR: DIN 16

Autocomprobación: No

Advertencia de bajo voltaje: No

Lente de color verdadero: No

Panel: LCD

LENTE

ELECTRONICO

OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO

SI

ÁREA DE VISUALIZACIÓN (L X A)

90 X 34 mm mm

GRADO DE SOMBRA DEL LENTE

11

COLOR

NEGRO

NUMERO DE SENSORES DE ARCO

2

VIDA UTIL DE BATERÍA

BATERÍA SOLAR (RECARGABLE)

CARACTERISTICAS ESPECIALES

PROTECCION A RADIACION IR, PROTECCION A RADIACION UV

Información de embalaje

- Frente: 240.0 mm
- Profundidad: 240.0 mm
- Altura: 325.0 mm
- Peso: 841.0 g

