

SDJA1516

SKU: SDJA1516

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción

Estibadora manual hidráulica con uñas ajustables
Las bombas de alta eficiencia facilitan la operación
La función de elevación controlada con el pie y la mano permite al operador trabajar sin tener que realizar movimientos corporales extremos
La velocidad de descenso para carga o descarga se realiza con control manual

Características

Distancia del centro de carga: 500 mm
Altura de las uñas, bajadas: 90 mm
Altura mástil: 2090 mm
Longitud total: 1680 mm
Ancho total: 955 mm
Dimensiones de las uñas: 60 x 154 x 1070 (1150) mm
Ancho total de las uñas: 310 ~ 930 mm
Distancia al suelo, cargada, debajo del mástil: 25 mm

Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente: 2146 mm
Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente: 2141 mm
Radio de giro: 1235 mm
Velocidad de elevación, cargada/descargada: 21 mm/seg
Material ruedas: Nylon
Color ruedas: Blanco
Peso: 270 kg

Ventajas Competitivas

El mástil de acero de alta calidad y la construcción de acero resistente garantizan rigidez y durabilidad
Las uñas con eje ayudan a controlar mejor el ajuste
La rejilla metálica protege al usuario de las cadenas de elevación
Con protector de rueda de seguridad y sistema de freno para garantizar la seguridad durante la operación

MODO DE OPERACIÓN.
MANUAL
TIPO DE CARGA
ESTIBAS / TARIMAS
ALTURA DE ELEVACIÓN
1.6 m
CAPACIDAD DE CARGA ESPECIFICA
1500 Kg (3300 lbs)