



**SDJA1516**

**SKU: SDJA1516**



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Descripción

Estibadora manual hidráulica con uñas ajustables

Las bombas de alta eficiencia facilitan la operación

La función de elevación controlada con el pie y la mano permite al operador trabajar sin tener que realizar movimientos corporales extremos

La velocidad de descenso para carga o descarga se realiza con control manual

### Características

Distancia del centro de carga: 500 mm

Altura de las uñas, bajadas: 90 mm

Altura mástil: 2090 mm

Longitud total: 1680 mm

Ancho total: 955 mm

Dimensiones de las uñas: 60 x 154 x 1070 (1150) mm

Ancho total de las uñas: 310 ~ 930 mm

Distancia al suelo, cargada, debajo del mástil: 25 mm

Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente: 2146 mm

Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente: 2141 mm

Radio de giro: 1235 mm

Velocidad de elevación, cargada/descargada: 21 mm/seg

Material ruedas: Nylon

Color ruedas: Blanco

Peso: 270 kg

### Ventajas Competitivas

El mástil de acero de alta calidad y la construcción de acero resistente garantizan rigidez y durabilidad

Las uñas con eje ayudan a controlar mejor el ajuste

La rejilla metálica protege al usuario de las cadenas de elevación

Con protector de rueda de seguridad y sistema de freno para garantizar la seguridad durante la operación

MODO DE OPERACIÓN.

MANUAL

TIPO DE CARGA

ESTIBAS / TARIMAS

ALTURA DE ELEVACIÓN

1.6 m

CAPACIDAD DE CARGA ESPECIFICA

1500 Kg (3300 lbs)

*Tool Solutions*